

## 路面表示用塗料

# 道路標示用ペイント・水性路面標示用塗料

常温用の路面表示用塗料であり、「道路標示用ペイント」は溶剤形で最も汎用的なタイプであり「水性路面表示用塗料」は非危険物で保管・運搬上も安全で、環境に配慮した製品です。

	道路標示用ペイント	水性路面表示用塗料
[ 特長 ]	<ul style="list-style-type: none"><li>・超速乾タイプです。</li><li>・耐摩耗性・耐候性にすぐれる。</li><li>・JIS-K-5665 1種Bの適合品</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・水性のため安全で取扱いが簡単です。</li><li>・溶剤臭や引火の危険がありません。</li><li>・乾燥が速いです。</li></ul>
[ 用途 ]	駐車場・工場構内・倉庫・学校内 等のライン用に！	
[ 乾燥時間 ]	8～10分 (20℃)	20～30分 (20℃)
[ 塗り面積 ]	1回塗り 15cm幅で 60～70m	
[ 色数 ]	2色 (白・黄色)	
[ 容量 ]	4kg	
[ 実物 ]		

## シントーファミリー株式会社

本社 〒170-0005 東京都豊島区南大塚2丁目16番7号 Tel. 03-5976-4911  
大阪 〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町6丁目10番73号 Tel. 06-6421-1418