

内装木部・一般木工製品に使える水性顔料系着色塗料

水性ステイン

オイルフィニッシュのような鮮明な仕上がりで多用途に使えます

【特徴】

- 水性で、安全性が高く、臭いも少ない商品です。
- そのまま各種上塗りクリヤーの塗装が可能です。
- 塗り継ぎムラが起こりにくく、美しく鮮明な仕上がりが得られます。

【用途】

- 内装木部、一般木工製品

【乾燥時間】

- 4時間 (23℃)

【使用方法】

- 希釈 : 薄めずにそのまま使用できますが、薄める場合は水道水で希釈可能です。
色自体を薄めたい場合は、「とうめい」で薄めてください。
- 塗装方法 : 刷毛、ローラー、
- 塗装回数 : 2回塗り (塗装間隔: 3~4時間)
- 塗り面積 : 2回塗り合計 60~100g / m²
(0.9Kg : 9~15m² 量 7枚、3.5Kg : 35~58m² 量 29枚)

【注意事項】

- 使用に際しては、通気に注意し十分な換気を確保してください。
- 使用前に十分に攪拌して、泡が収まってから使用してください。
- 旧塗膜がある場合は、旧塗膜を除去してください。
- 上塗りクリヤーは、水系溶剤系のウレタン塗料、ラッカー塗料がご使用可能です。

【容量】

0.9Kg 3.5Kg

【色数】

全6色

ホワイト、メイプル、ウォルナット、スプルース、ブラック、とうめい



| | |
|--|--------|
| (社) 日本塗料工業会登録 http://www.toryo.or.jp | |
| 登録番号 | S06043 |
| ホルムアルデヒド 放散等級 | F☆☆☆☆ |



シントファミリー株式会社

本社 〒170-0005 東京都豊島区南大塚2丁目16番7号

Tel. 03-5976-4911

大阪 〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町6丁目10番73号

Tel. 06-6421-1418

