

自動車シャーシーの補修用スプレー

# シャーシーブラック

シャーシーブラックは、鉛・六価クロム等の有害な重金属を含まない自動車下回り用の補修用スプレーです。

エアゾールスプレーですので、誰でも簡便に塗装することが可能です。

## 【特長】

- 付着性、耐久性に優れています。
- ソフトな霧でツヤがあり、肉持ち感が良い。(乾燥時間 30分～40分(20℃))
- 鉛、クロム等の有害な重金属を含まず、環境や人体に優しいスプレー塗料です。

## 【用途】

- 自動車、車両のシャーシー部分の補修。
- 一般鉄部、木部への塗装。

## 【使用方法】

- 塗る面のゴミ、油分、錆等を十分に除去してください。
- 容器を上下に20～30回振り、十分に攪拌してください。
- 塗装する時、塗る面と噴出口との間は15～30cmの間隔を取り、出来るだけ正立状態で塗装してください。
- 使用後は噴出口がつかまらないように、容器をさかさまにして2秒くらい空吹きしてクリーニングしてください。

## 【取り扱い上の注意】

- 有機溶剤が含まれていますので塗装中、乾燥中ともに換気を良くしてください。
- 火気のある所では塗らないでください。
- 取り扱い中は、必要に応じてマスク、手袋、メガネ等の保護具を着用し、できるだけ皮膚に触れないようにしてください。
- 塗料を吹き付ける時は人や物にかからないようにしてください。
- 塗り面積は、塗り方、塗る面の状態によってかなり差があります。
- 温度40℃以上のところに保管しないでください。

## 【色】

ブラック

## 【塗り面積】

1.8～2.2㎡(2回塗り)

## 【安全衛生】

- ☆危険物分類 : 第4類第2石油類、危険等級Ⅲ
- ☆有機則 : 第2種有機溶剤等
- ☆高圧ガス : 可燃ガス 混合ガス(DME+LPG)
- ☆容量 : 420ml



## シントーファミリー株式会社

本社 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3丁目17番20号 Tel. 03-5155-3770  
大阪 〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町6丁目10番73号 Tel. 06-6421-1418