

# 落書き落としスプレー

## 消すぞーくん

- ★ 落書きでお困りではありませんか
- ★ あなたの街の景観は損なわれていませんか
- ★ 消すぞーくんがこんな悩みを解決します



### 【特長】

- 本スプレーは、色々な落書きを簡単に落とす事が出来ます。
- 浸透性が良く、短時間で落書きを浮き上がらせ、簡単に除去することが出来ます。
- 塩素系の溶剤は使用しておりませんので安全です。

### 【用途】

各種公共施設(公園、トイレ、地下道、歩道橋)、道路の構造物、建物の壁、塀、シャッター等の落書き落としに。

### 【使用方法】

- 使用前に予備テストを行い、下地を痛めないか事前に確認してからご使用ください。  
(下地塗料が弱い場合には、剥がれる恐れがあります)  
＜適用可能な下地塗装面＞・・・2液形ウレタン塗料、2液形エポキシ塗料、焼付塗料など  
＜適用できない下地塗装面＞・・・1液形ウレタン塗料、アクリル樹脂塗料、合成樹脂調合ペイントなど  
＜確認が必要な下地面＞・・・プラスチック材、ゴム、シーリング剤など
- 塗布は、落書き部分から約20cm離してまんべんなくスプレーしてください。
- 塗布後1～5分たってから濡れた布で拭き取るか、スポンジ等で擦った後水洗いしてください。  
コンクリート面では、凹凸があり、吸い込みがあるため、亀の子タワシを用いて擦りながら水洗いしてください。  
落書きを落とした後もコンクリート面に薄く後が残る場合があります。  
その場合は、再度同じ作業を繰り返してください。  
なお、確認が必要な下地面の場合は、塗布後1分以内に布で拭き取って確認してください。
- 落書き除去面以外の部分は、養生してください。  
特に花壇、植木などの養生には留意してください。
- 洗浄水は、河川や農業用水路などに流出しないように注意してください。
- 表示の用途以外には使用しないでください。
- 標準使用量は、1本(420ml)で約3.5～4m<sup>2</sup> 処理できます。

### 【安全衛生】

- 成分 : リモネン・アルコール類
- 危険物分類 : 第4類 第2石油類
- 高圧ガス : ジメチルエーテル
- 容量 : 420ml. 6本×2=12本入り

### シントーファミリー株式会社

本社 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 3丁目 17番 20号 Tel. 03-5155-3770  
大阪 〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町 6丁目 10番73号 Tel. 06-6421-1418