

粘着シートはがし

下地をいためず、手軽にはがせるスプレータイプの粘着シートはがし剤です。
即効性で粘着シートが素早く取り除けます。

【用 途】

コンクリート・金属・木・プラスチック・ダンボールや非常乾塗膜に貼られた粘着シートの除去に。
(ポスター・シール・ワッペン・プライスシール・バーコード・ラベル
貼りフック等の粘着シールに…)

【特 長】

- 粘着シートを手軽に、きれいにはがせるスプレータイプです。
- 垂直面でもたれにくく、即効性ですばやく粘着シートが除去できます。

【成 分】

有機溶剤・増粘剤・界面活性剤など。

【標準使用面積】

1. 7～2. 0 m² / 420 ml

(粘着シートの種類・接着剤・材質などによって多少異なります。)

【使用 方 法】

- 容器をよく振ってからご使用下さい。
- 使用する前に必ず、目立たない箇所で材質を侵さないことを確認してからご使用下さい。
(プラスチック・塗膜の種類・状態その他等により、材質を侵す場合があります。)
- 粘着シートのみに、はがし剤を塗付して下さい。
(プラスチック・塗膜に直接はがし剤をつけぬよう注意して塗付して下さい。)
- 粘着シートにたっぷり本剤を塗付して下さい。
- 粘着シートがシワシワに浮いた状態になるまで放置して下さい。
- 浮き上がった粘着シートの除去には、ゴムベラなど柔らかいヘラで取り除いて下さい。
金属製のヘラ、又は先のとがったヘラを用いると材質をいためる場合がありますので、注意して下さい。
- 本剤及び除去できなかった粘着シートの接着剤は、濡れ雑巾などで拭き取して下さい。
- もしプラスチック・塗膜等が侵されていれば、1日放置した後、コンパウンドを用い、侵された表面を補修して下さい。



シントーフアミリー株式会社

本社 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3丁目17番20号
大阪 〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町6丁目10番73号

Tel. 03-5155-3770
Tel. 06-6421-1418

【取扱い上のご注意】

- 有機溶剤が含まれていますので、作業中は換気をして下さい。
- 容器を逆さまにした状態では吹き付けできません。
- 常乾塗膜及び壁紙には使用しないで下さい。
- ダンボールに貼ったラベル除去作業では、溶剤分が抜けるまでは濡れた状態ですが、乾けば元通りになります。
但し、塩ビ系の壁紙は膨潤してふくれますので、溶剤が抜けても元通りになりません。
- 粘着シートが浮いた状態になれば、すばやく粘着シート及び本剤をプラスチック・塗膜等から取り除いて下さい。
あまり長時間本剤を接触させるのは避けて下さい。
- 皮膚に付着した時は。直ちに水でよく洗って下さい。
- 目に入った時は流水でよく洗い流し、眼科医に相談して下さい。
- 使用後は容器を逆さにして2秒くらい空吹きし、噴射口をよく拭いてからフタをして直射日光を避けて保管して下さい。

【法 規 制】

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| ○消 防 法 | : 第1石油類 |
| ○労働安全衛生法 | : (キシレン 50～60%酢酸エチル 20～30%) |
| ○有機溶剤中毒予防規則 | : 第2有機溶剤含有物 |
| ○高圧ガス取締法 | : 可燃性、火気注意（LPG使用）ほか |
| ○毒物・劇物取締法 | : 非該当 |