

シンナーではとれない 塗料・接着剤・機械油

強力はがし剤 リムーバーZ

[特長]

スプレーするだけで、塗料（油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など）の塗膜が簡単にはがれます。また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。

但し、プラスチック、ゴム類には不適合です。

[用途]

- 木製・鋼製家具、建具、電気器具などの塗膜のはがしに。
- 屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。
- 機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。
- ポスターなどの接着剤はがしに。

[使用方法]

- 容器をよく振ってからご使用下さい。
- はがし剤がかかつてはいけない部分は、あらかじめマスキングテープや新聞紙でカバーして下さい。
- 塗る面とノズルの間隔は、7～15cmが適当です。
- 容器を逆さにした状態ではスプレーできません。
- はがし剤を吹き付けると、泡だった状態になりますので、均一になるように吹き付けて下さい。
- 3分～10分で塗膜がふくれ軟化しますので、ヘラ、ブラシなどではがし取って下さい。
- はがした後は、塗膜などのカスが残らないようブラシなどで水洗いするか、ウエスなどで清浄にして下さい。
- 再塗装する場合は、はがした面をシンナーなどで清浄にし、十分乾かしてから作業を行って下さい。
- 使用後は詰まりを防ぐために容器を逆さにし、から噴きして下さい。またボタンを押しても噴霧しない時は、針などで噴射口の穴を掃除して下さい。

[取扱いのご注意]

- 有機溶剤が含まれていますので作業中は換気をして下さい。
- 液が目に入ったり皮膚に付いたりしないよう、作業中は眼鏡やゴム手袋を着用して下さい。
- 皮膚に付着するとピリピリ痛みますが、すぐに水でよく洗って下さい。目に入った場合は流水でよく洗い流し、医師に相談して下さい。
- 各種プラスチック、ゴムなどに塗られた塗膜をはがすことは避けて下さい。材質が軟化し、変形することがあります。



[標準使用面積]

1.7 m²～2 m²／420ml

但し、塗料の種類、厚みにより多少異なります。

[成分]

有機溶剤、界面活性剤、増粘剤、アミン類

[容量及び荷姿]

420ml、1ケース12本入り

シントーファミリー株式会社
本社 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3丁目17番20号

Tel. 03-5155-3770

大阪 〒661-0012 兵庫県尼崎市南塙口町6丁目10番73号

Tel. 06-6421-1418

<http://www.shintofamily.co.jp>