

非塩素系

ジクロロメタンを含まない

強力はがし剤

スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。

リムーバー
アルファ

α 用途

1. 木製・鋼製家具、建具、電気器具などの塗膜のはがしに。
2. 屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。
3. 機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。
4. ポスターなどの接着剤はがしに。

α 使用方法

- ◎容器をよく振ってからご使用ください。
- ◎はがし剤がかかっている部分は、あらかじめマスキングテープや新聞紙でカバーしてください。
- ◎塗る面とノズルの間隔は、5~10cmが適当です。
- ◎容器を逆さにした状態ではスプレーできません。
- ◎はがし剤を吹き付けると、泡だった状態になりますので、均一になるように吹き付けてください。
- ◎10分~30分で塗膜がふくれ軟化しますので、ヘラ、ブラシなどではがし取ってください。
- ◎はがした後は、塗膜などのカスが残らないようブラシなどで水洗いするか、ウエスなどで清浄してください。
- ◎再塗装する場合は、はがした面をシンナーなどで清浄し、十分乾かしてから作業を行ってください。
- ◎使用後は詰まりを防ぐために容器を逆さにし、から噴きしてください。またボタンを押しても噴霧しない時は、針などで噴射口の穴を掃除してください。
- ◎液が目に入ったり皮膚に付いたりしないよう、作業中は保護眼鏡やゴム手袋を着用してください。

α 取扱い上の注意

- ◎有機溶剤が含まれていますので作業中は換気をしてください。
- ◎皮膚に付着するとピリピリ痛みますので、すぐに水でよく洗ってください。目に入った場合は流水でよく洗い流し、医師に相談してください。
- ◎加圧容器:使用後も含め、穴をあけたり燃やさないこと。
- ◎日光から遮断し、40℃を超える場所に保管しないこと。
- ◎各種プラスチック、ゴムなどに塗られた塗膜をはがすことは避けてください。材質が軟化し、変形することがあります。

α 標準使用面積

◎ 1.7㎡~2.0㎡ / 420ml

α 容量及び荷姿

◎ 420ml、1ケース 12本入

α JANコード

◎ 4955473991859



関係法令

消防法: 第4類第一石油類

危険等級Ⅱ



シントファミリー株式会社

本社 〒169-0051
東京都新宿区西早稲田3丁目17番20号
TEL: 03-5155-3770

大阪 〒661-0012
兵庫県尼崎市南塚口町6丁目10番73号
TEL: 06-6421-1418

<http://www.shintofamily.co.jp/>

