

～オリジナル黒板や献立ボード作りに～

黒板用



★特長

- 木材や金属に塗布し、表面を黒板調にします
- 書きやすく消しやすい、シックな仕上り面になります
- 付着性や耐久性に優れます
- スプレーなので作業が塗料タイプと比べて比較的簡単です

★用途

- 木製・鉄製黒板、スケジュール板、献立ボードの作成

★乾燥時間

- 指触乾燥 15分(20℃)

※黒板を使用するまでには3～4日完全に乾燥させることを推奨します

★塗り面積

- 0.7～1.2㎡(2回塗りの場合)



- 製品名：黒板用
- 色名：黒・みどり
- 容量：300ml
- 定価：1,320円
- JANコード

黒 : 4955473260146
みどり : 4955473260139

黒



みどり



シントーファミリー株式会社

本社 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3丁目17番20号

Tel : 03-5155-3770

大阪 〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町6丁目10番7号

Tel : 06-6421-1418

[使用方法]

- ① 黒板調にしたい面に付着しているゴミ・錆・汚れを除き、サンドペーパーにて表面を目荒らしします。
- ② 塗装したくない箇所をマスキングテープ等で保護します。
- ③ 使用前に本製品を上下左右によく振ります。
- ④ 塗りたい面から本製品を20～30 cmほど離して、万遍なく均一に塗装します。
- ⑤ 1回目の塗装後の塗料が乾燥したら、表面の凹凸や毛羽立ちを目の細かいサンドペーパーで滑らかにします。
- ⑥ 黒板として使用するまでには塗装後、3～4日完全に乾燥させることを推奨します。

[安全衛生]

危険物分類：第4類第2石油類、危険等級Ⅲ

有機則区分：第2種有機溶剤等

[取扱上の注意事項]

- 有機溶剤が含まれていますので塗装中、乾燥中ともに換気を良くしてください。
- 火気のある所では塗らないでください。(逆さまでは塗装できません)
- 取り扱い中は、必要に応じてマスク、手袋、メガネ等の保護具を着用し、できるだけ皮膚に触れないようにしてください。
- 塗料を吹き付ける時は人や物にかからないようにしてください。
- 塗り面積は、塗り方、塗る面の状態によってかなり差があります。
- 温度40℃以上のところに保管しないでください。
- 使用するときには、攪拌球の音がしてから約30秒以上容器を振り動かして混ぜ使用時も時々振り動かしてください。